



Abschlussprofil Nr. 700, 3 mm

L-Abschlussprofile werden im Klebebett verlegt und schützen so die Fliesenkante.

Sie schaffen saubere Abschlüsse oder Übergänge zwischen Fliesen und verklebten Hartbodenbelägen oder Teppichboden.

Je nach Profilhöhe sind L-Abschlussprofile auch für Designböden, LVT, Laminat oder Parkett geeignet.

- Aluminium.
- Für Beläge 3 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge
Montageart: Kleben
Längen: 300 / 250 cm
Farbauswahl: Aluminium natur, silber

Border section no. 700, 3 mm

L-sections are laid within the tile cement, protecting the edge of the tile.

They create clean finishings or transitions between tiles and bonded hard floor coverings or even carpets.

Depending on the profile height, L-profile profiles are also suitable for design floors, LVT, laminate or parquet.

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm.
- Punched holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: design flooring / LVT, elastic floor coverings
Installation: gluing
Lengths: 300 / 250 cm
Colours: aluminium natural, silver