



## Übergangsprofil Nr. 130, 30 mm

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.

Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

- Aluminium.
- Mittig versenkt gebohrt.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

**Zubehör:** Befestigungsmaterial, farblich passend.  
**Geeignet für:** Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer  
**Montageart:** Schrauben  
**Längen:** 500 / 270 / 100 / 90 cm  
**Farbauswahl:** gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

## Connection section no. 130, 30 mm

Connection sections create transitions between almost any level of flooring.

The profiles are available in a wide range of shapes, materials and colors and can be laid quickly and easily.

- Aluminium.
- Centre countersunk holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)  
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)  
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

**Accessories:** Fastening material in matching colors.  
**Suitable for:** elastic floor coverings, textile floor coverings, laminate / multilayer  
**Installation:** screwing  
**Lengths:** 500 / 270 / 100 / 90 cm  
**Colours:** gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel brushed