wilckens FARBEN

Farben sind unsere Welt

PREMIUMWEISS

für den Innenbereich
sehr gute Deckkraft
leicht zu verarbeiten
hohe Reichweite
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Kl. 1 bei 7 m²/ltr.

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Für den Innenbereich, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen. Spritzarm, füllkräftig und emissionsarm.

Verträglichkeit:
Abtönen mit Voll- und Abtönfarbe in jedem Mischungsverhältnis möglich.

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:
Dispersions-Innenwandfarbe für alle beanspruchten Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei fachgerechter Vorbehandlung. Auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:
Nicht bei Temperaturen unter +5°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, sowie öl-, fett- und staubfrei sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit geeignetem Tiefgrund verfestigen. Nicht saugende Untergründe ggf. mit geeignetem Haftgrund vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen. Um Ansätze zu vermeiden nass-in-nass in einem Zug aufbringen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren.

Tipp:
In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau
- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- 1 x Grundanstrich mit 5 % Wasser verdünnt
- 1-2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:
ca. 7 - 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser, eventuell unter Gebrauch von Spülmittel

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:
Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsstoffe.
Enthält Biozidprodukte zur Erhaltung der Lagerstabilität: BIT; Natriumpyrithion; CMIT/MIT (3:1) daraus kann bei Zerfall MIT entstehen.

Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5); Natriumpyrithion; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

GISBAU-Code: BSW 20

WGK: siehe Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise:
Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter der Tel-Nr.: +49 (0) 4124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.