wilckens FARBEN

Farben sind unsere Welt

MEISTERWEISS

für den Innenbereich
hochdeckend
geruchsarm
DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr.

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Dieses Produkt ist eine matte, emissionsarme Dispersionsfarbe für beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Sie ist leicht zu verarbeiten, füllkräftig und spritzarm.

Wetterbeständigkeit: nicht für den Außenbereich geeignet

Verträglichkeit: abtönen mit Voll- und Abtönfarben

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:
Geeignet für beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:
Nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Alte nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Info:
Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt.
Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle. Verbleibende Flächen mit einer größeren Rolle streichen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

- Untergrund fachgerecht vorbereiten, ggf. verfestigen
- ein Grundanstrich mit diesem Produkt mit ca. 10 % Wasser verdünnt
- ein Deckanstrich unverdünnt

Ergiebigkeit: ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Farbroller, Flach- oder Heizkörperpinsel

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 2 – 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden
durchgetrocknet und belastbar:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:
Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Enthält Biozidprodukte zur Erhaltung der Lagerstabilität: BIT; Natriumpyrithion; CMIT/MIT (3:1) daraus kann bei Zerfall MIT entstehen.

Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on (2634-33-5); Natriumpyrithion; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9); Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

WGK: siehe Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon- Nummer: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.