VEBE
FLOORCOVERINGS

Vebe Floorcoverings bv
Inslag 12, 8281 JV
P.O. Box 11, 8280 AA
Genemuiden, The Netherlands

T (+31) 38 385 32 00
F (+31) 38 385 61 87
E info@vebe.net
W www.vebe.net

Merlin BT

Art der Herstellung	Needlefelt		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Flat		ISO 2424
Rücken	BT		ISO 2424
Nutzschicht	100% PP		
Polgewicht	500 g/m²		
Gesamtgewicht	3500 g/m²	+/- 10%	ISO 8543
Gesamthöhe	5,5 mm	+/- 10%	ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Commercial 33, Areas with heavy use		EN 1307
Komfortklasse	LC1		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Yes, permanent use		EN 985
Treppeneignung	No		EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Apparative Anschmutzung	≥ 3		EN 1269
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 140-8
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0.064 m².K/W		ISO 8302
Gleitwiderstand	> 0,3	Machine direction	EN 13893
	> 0,3	Crossdirection	EN 13893
Brandverhalten	Bfl,s1		EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	5CC6DDA9		www.pro-dis.info
AbZ Nr.	Z-156.601-869		

Floorsymbols



Zertifikate

EN 14041

CE

Slip resistance:
DS

DOP:
1061#144BT01
Textile Floorcovering
EN1307

GUT

Vebe Floorcoverings b.v. certifies the supplied products to meet the requirements as specified and stated in the last editions of the technical information.
The products have been produced and tested according procedures agreed in our quality system (according ISO 9001). The tests have been carried out according to the prescribed standards.
Verlegung: vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von Naturharzen und frei von hoch siedenden Lösungsmitteln. Im Bereich der Stuhlrollen empfehlen wir Bodenschutzmatten aus Polycarbonat, um die Langlebigkeit des Nadelvliesbelages um ein Vielfaches zu erhöhen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor Änderungen an Produkten durchzuführen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und in dem Produktionsprozess können Produkte von Partie zu Partie voneinander abweichen.