



Einfassprofil Nr. 250, 28 x 12 mm

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-9 mm.
- Ungelocht.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Dekorfolie: optional (Holzdekore)

Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Kleben
Längen: 270 / 90 cm
Farbauswahl: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt

Edge section no. 250, 28 x 12 mm

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.

- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-9 mm.
- Without screw holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)
Decorative foil: optional (wooden decors)

Suitable for: laminate / multilayer
Installation: gluing
Lengths: 270 / 90 cm
Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt